

SERIE 5





Esta bomba sumergible multiusos está diseñada para aplicaciones de transferencia de agua limpia y extracción de agua en aplicaciones domesticas, asi como fuentes, cascadas y aplicaciones ornamentales.


SIN ACEITE EN LA CARCASA DEL MOTOR PROMOVIENDO UN PRODUCTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE


RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA USO PROFESIONAL Y DE CONSUMO

LA PANTALLA DE ENTRADA EXTRAÍBLE PERMITE UNA FÁCIL LIMPIEZA SIN HERRAMIENTAS FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y EFICIENCIA MEJORADA

DISEÑO COMPACTO CON PESO MENOR A 4 KG LO HACE SIMPLEMENTE PORTÁTIL

DIMENSIONES






MODELO	A	В	С	
5-MSP	8.07" (20.50 cm)	6.10" (15.50 cm)	4.29" (10.90 cm)	
5-ASP		7.75" (19.69 cm)		

CARACTERÍSTICAS

- Operación manual y automática Resistente a la corrosión para uso doméstico y profesional Carcasa de bomba de aluminio fundido con revestimiento epóxico
- Motor PSC libre de aceite con eje de acero inoxidable
- durabilidad

CURVA DE RENDIMIENTO



MATERIALES

- ▶ Carcasa del motor en aluminio fundido con revestimiento epoxi
- ▶ Voluta e impulsor semiabierto de Nylon
- ▶ Eje de acero inoxidable
- ▶ Sello del eje de fluoroelastómero (FKM)
- ▶ Cable de alimentación SJTW

INFORMACIÓN DE PEDIDO

NO. DE PARTE	MODELO	НР	VOLTAJE	TIPO DE INTERRUPTOR / OPERACIÓN	SOBRE NIVEL	BAJO EL NIVEL	CABLE	PESO (KG)
505715	5-ASP		115V	Diafragma a cuestas (Versión Estándar)	15.2 - 22.9 cm	2.5 - 10.2 cm	3 m	3.4
505717	5-ASP-LL				5.1 - 7.6 cm	1.3 - 3.8 cm	5.5 m	3.6
505723		1/6		Manual	-	-	3 m	3.2
505712	5-MSP	1/0			-	-	7.6 m	3.4
505714	3-143P		230V		-	-	3.7 m	3.2
505721			127V		-	-	5.5 m	3.3